

鋼種	規格	供給可能サイズ	
		レベラー	スリッター
熱延/酸洗鋼板	SPHC、D、E SPHT1~4 SS,SM SAPH SPFH 等	●板厚：1.6mm~12mm (酸洗は、1.2mm~6.0mm) ●母材幅：750~1850(酸洗は、1219mmまで)、 重量：28トン ●長さ：9144mm (酸洗2.3mm以下は、4000mm)	●板厚：1.2mm~9.0mm ●母材幅：600mm~1600mm、重量：25トン ●製品：45mm~1600mm、条数：4~14条、MAX
冷延鋼板	SPCC、D、E SPCEN SPCCT SPFC 等	●板厚：0.4mm~3.2mm ●母材幅：650mm~1219mm、 重量：20トン ●長さ：4000mm	●板厚：0.3mm~2.3mm ●母材幅：150mm~1550mm、重量：18トン (ミニ：5トン) ●製品：9mm~1550mm、条数：20条 (ミニ：25条)
溶融亜鉛メッキ鋼板 (非合金・合金)	SGHC、D1、D2、D3 SGCC、D1、D2、D3 SGH××(引張り) SGC××(引張り) 等	●板厚：0.4mm~3.2mm ●母材幅：650mm~1219mm、 重量：20トン ●長さ：4000mm	●板厚：0.3mm~2.3mm ●母材幅：150mm~1550mm、重量：18トン (ミニ：5トン) ●製品：9mm~1550mm、条数：20条 (ミニ：25条)
電気メッキ鋼板	SEHC-P(リン酸) SECC-P(リン酸) SECC-OM(耐指紋) SECC-LH(潤滑) 等	●板厚：0.4mm~3.2mm ●母材幅：650mm~1219mm、 重量：20トン ●長さ：4000mm	●板厚：0.3mm~2.3mm ●母材幅：150mm~1550mm、重量：18トン (ミニ：5トン) ●製品：9mm~1550mm、条数：20条 (ミニ：25条)
ステンレス鋼板	SUS304 SUS430 SUS409L SUS436 SUS444 等	●板厚：0.4mm~2.0mm ●母材幅：650mm~1219mm、 重量：20トン ●長さ：4000mm ※協議必要	●板厚：0.3mm~2.3mm ●母材幅：150mm~1550mm、重量：18トン (ミニ：5トン) ●製品：9mm~1550mm、条数：20条 (ミニ：25条) ※協議必要
無方向性 電磁鋼板	35A250 35A270 50A290 50A310 50A130 等	●板厚：0.35mm~0.5mm ●母材幅：650mm~1219mm、 重量：20トン ●長さ：4000mm ※協議必要	●板厚：0.3mm~2.3mm ●母材幅：150mm~1550mm、重量：18トン (ミニ：5トン) ●製品：9mm~1550mm、条数：20条 (ミニ：25条) ※協議必要
方向性 電磁鋼板	27P100 27P130 30P100 30G130 35G165 等	●板厚：0.27mm~0.5mm ●母材幅：650mm~1219mm、 重量：20トン ●長さ：4000mm ※協議必要	●板厚：0.27mm~2.3mm ●母材幅：150mm~1550mm、重量：18トン (ミニ：5トン) ●製品：9mm~1550mm、条数：20条 (ミニ：25条) ※協議必要
鋼種	規格	メーカーSHEET	
厚板	SS SM SHY S10C 等	●板厚：6.0mm~150mm ●母材幅：1219mm~4500mm ●長さ：協議 ※規格により協議必要	

※上記明細以外にも様々な商品「カラー鋼板、ティンフリー・クロムフリー等」を取り扱えますので、お気軽にお声をおかけください。